創業明治45年
株式会社 日さく
WATER&GEO-TECH ENGINEERS, NISSAKU

ユニット型水処理装置

用途・特徴

【用 途】

□ VOC処理(揚水ばっ気・活性炭処理)

□ 井水ろ過(膜ろ過)

□ 油水分離

【特 徴】

□ ２０フィートコンテナ内にコンパクト設計の水処理装置を組み込み、運搬、設置、配管工事等の大幅なコストダウンを可能にします。

□ 遠隔管理システムによって、処理流量管理、各警報の発信や非常時の緊急停止などが行えます。

□ 各処理槽、水槽類は高耐食性のFRP製です。

□ ユニット増設により多様な水質に対応可能です。

ユニット型水処理装置外観

VOC処理(揚水ばっ気・活性炭処理)

□ばっ気装置ユニット内増設が可能です。

□井水流量管理、pH調整装置が付属しています。

□機械室内側をウレタン仕上げにしており、防音、保温性に優れています。

VOC処理装置ユニット内部

井水ろ過(膜ろ過)

□高度水処理、排水処理等、様々な用途で使用いただけます。

□エンジン・発電機材取付により非常用の給水装置としても使用できます。

膜ろ過装置ユニット内部

油水分離

□油の自然分離、粉沫分離、吸着ろ過の3段階高度処理を行います。

□油の自動回収(満油時の遠隔通報システム)が可能です。

□同時にＶＯＣのばっ気処理も行えます。

油水分離装置外観

運搬イメージ

□運送は１０トントラックで対応できます。

□船積、長距離輸送も可です。

運搬車イメージ写真

遠隔監視制御盤

□運転データ送信、異常時警報メール送信を行います。

□遠隔運転操作での運転管理が可能です。

遠隔監視制御盤外観